



**Karting-
utskottet**

PROTOKOLL KA 04/06

fört vid utskottsmöte 2006-05-20

Närvarande Tord Janervik, ordf.
Dennis Olausson, sekr.
Åsa Thorsell

- § 22 **Mötets öppnande**
- § 23 **Godkännande av dagordning**
- § 24 **Förgasare S2000**
- § 25 **Fälgbredd Yamaha**
- § 26 **Insugningsljuddämpare**
- § 27 **Transponder i Micro**
- § 28 **Frambåge (KA-T1.4)**
- § 29 **Mötets avslutande**

§ 22 Mötets öppnande

Tord Janervik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 23 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 24 Förgasare S2000

Utskottet diskuterade förgasarsituationen i S2000.

Förslag lades fram om att gå tillbaka att endast tillåta förgasare enligt homologeringen från 2001.

Utskottet beslutade bordlägga frågan fram till behandlingen av 2007 års regler.

§ 25 Fälgbredd Yamaha

Reglemente och homologering är otydliga vad gäller tillåtna fälgbredder i Yamaha.

Kartingutskottet har beslutat att tillåtna fälgbredder i klassen Yamaha skall vara:

Fram max 130mm, Bak max 210mm.

Måtten är maxvärden och äldre originalfälgar och smalare fälgar för regndäck är naturligtvis tillåtna att använda .

§ 26 Insugningsljuddämpare

Efter diskussion i utskottet beslutades att göra ett förtydligande rörande insugningsljuddämpare (KA-T3.8)

Ny text: ”Vid användande av insugningsljuddämpare med inbyggt filter får insugningstrattarnas öppning vara maximalt 23mm i diameter och filtret skall alltid vara monterat.”

§ 27 Transponder i Micro

Det har framkommit att den text som rör elektronikförbudet i Micro kan tolkas som att även transponder inte är tillåten. I ursprungsförslaget så var transponder undantagen från förbudet dock verkar denna text ha fallit bort. Utskottet beslutade därför att förtydliga att transponder är undantagen från elektronikförbudet.

§ 28 Frambåge (KA-T1.4)

Till 2006 gjorde vi liten ändring i KA-T1.4. Ett ord ändrades från "cirka" till "minimum". Denna ändring har vållat en hel del debatt och därför har utskottet beslutat att göra följande förtydligande:

Framre båge (KA-T1.4)

Den ska monteras horisontellt över chassits främsta del, höjd över marken på minimum 20 centimeter.

Bågen ska vara ett enkelrör med minimum 15 mm diameter. Framtill skall bågen vara fäst med två stag eller klämmor.

Kartingutskottet beslutade att äldre konstruktioner bara får användas fram till och med 060630. Från 060701 gäller KA-T1.4 med ovanstående förtydligande.

§ 29 Mötets avslutande

Tord Janervik tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Dennis Olausson, sekr.

Tord Janervik, ordf.